

GENERATEURS D'AZOTE

A PARTIR D'AIR COMPRIME
 PURETE D'AZOTE DE 95 à 99,9%
 AVEC SYSTEME DESHUMIDIFICATEUR GAMME COMPLETE
 SYSTEME A MEMBRANE ET PSA SUIVANT MODELES



TYPE « BASIC »

Pureté de l'azote de 95 à 99,5%
 Capacité de débit suivant modèle de 3,5 à 400m³/h
 Modèle évolutif par adjonction de membranes
 Utilisation pour machine à souder à la vague
 Avec kit d'inertage local ou tunnel complet

TYPE « PUR »

Pureté de l'azote jusqu'à 99,9%
 Capacité de débit suivant modèle de 0,8 à 12m³/h
 Utilisation pour inertage de machine de soudage sélectif



TYPE « MICRO »

Pureté de l'azote de 95 à 99,5%
 Capacité de débit suivant modèle de 0,1 à 2,5m³/h
 Utilisation pour outillage de soudage manuel et
 station de réparation



TYPE « NS »

Pureté de l'azote de 95 à 99,995%
 Capacité de débit suivant modèle de 1 à 500m³/h
 Utilisation pour four de refusion à convection



TYPE « MINI »

Pureté de l'azote de 95 à 99,5%
 Capacité de débit suivant modèle de 1 à 18m³/h
 Utilisation pour machine à souder à la vague
 « petite série »