

INSPECTION

White Lynx

Description :

- Stable dans les axes X, Y et Z
- Perçage plus rapide que les autres matières plastiques ou FR4
- Trous plus lisses et propres permettant une insertion des aiguilles plus facile et plus rapide. Excellent pour le lavage. Pas de bavure, de brûlure.
- Permet de percer des petits trous pour des aiguilles de 0,24 – 0,3 mm de diamètre
- Economise le système d'aspiration de la machine de perçage.
- Augmente la vie des forets/fraises de 300 à 400%
- Compétitif face aux polycarbonates et FR4

Propriétés :

- **Epaisseur (mm) :** 0,25 – 0,38 – 0,51 – 0,76 – 1,57 – 2,36 – 3,18 – 4,75
- **Tailles :** 355,6 x 457,2 mm ; 457,2 x 533,4 mm ; 457,2 x 609,6 mm



FR4 / EP 105 / CEM-1

Description :

- FR4, EP 105 ou CEM-1 sont des matières rigides offrant une bonne stabilité et rigidité à votre outillage de test.

Dimensions :

- Panneaux découpés sur mesure



Flèches d'inspection

Description :

- Flèches d'identification colorées pour indiquer les endroits du circuit nécessitant une action. pré-découpées, pouvant être repositionnées sans laisser de résidus

Propriétés :

- Rouges et jaunes
- 1000 flèches /boîte

